

# FORLEJR

**Huskeliste over opgaver**  
**Materialer til teltene**  
**Rejsning af funktionstelte**  
**Rejsning af sovetelte**  
**Tovværk**  
**Tjekliste**

Efterlejren har lagt køkkenting osv. i fryseren nærmest det lille rum i laden!

Ca. 2 uger inden man tager på forlejr skal smeden kontaktes, så han kan gennemgå hele vandforsyningen og tjekke at alt i toiletvognen fungerer.

Torben orienteres om, hvornår vi kommer, så han inden da kan slå græsset på markvejen og den første del af pladsen.

Else Margrethe kontaktes så hun ved hvornår den lille fryser skal tændes. Heri ligger fryseelementer så vi hurtigt kan etablere en køleboks i lejren. Denne fryser slukkes igen så snart selve lejren starter.

## HUSKELISTE OVER OPGAVER PÅ FORLEJREN!

### Alle telte:

- Lægges frem og repareres
- Barduner og pløkker tjekkes
- Brandtæpper, fløjter, lygter hænges op
- Brandspande afprøves, fyldes og placeres ved alle telte
- Brandslukkere fra Falck placeres som følger: 2 stk. i køkken, 1 ved toiletvogn, 2 i fællestelt, 1 på parkeringspladsen (skal ligge i skygge) Husk at kontakte Falck for kontrolbesøg.
- Skraldestativer sættes op, 4 stk. i og omkring køkkentelt, 2 i og ved fællestelt og 1 ved øvrige store telte.
- Hente gasflasker hos Gasknud (2006: 6 små og 5 store)
- Kontakte skraldemanden, Flemming Bech (nabo til Else Margrethe) og aftale, at han kommer ned med 2 store containere og hvornår renovationen starter.

### Køkkentelt:

- Indretning med borde, reoler og hylder følger tegning
- Opvask af alt køkkengrej, rensning af termokander.
- Opsætning af kaffemaskiner.
- Opsætning af krydderihylde og fyldning af glassene.
- Knivkasse, huskeliste sættes op.
- Sætte gasblus op (skal behandles FORSIGTIGT!)
- Sætte komfurer op

- Vandhane på rør med hård hvid slange sættes op tæt på gasblussene.
- Rengøre og installere køleboksene.
- Hænge opvaske-, gasflaske-, the- og kaffeinstruktioner op.
- Div. Madvarer hældes på mærkede plastbeholdere
- Etablering af sted til glemte sager, mobilopladning m.m.
- Solfangerlampe sættes op.
- Nødhjælpkasser tjekkes for udløb af medicin m.m. Stilles synligt.
- Madmapper sættes frem.

#### Opvask:

- Spildevandsristen lægges på og renden graves fri.
- Opvaskebord + tørrestativ sættes op.
- Stålvask sættes op og afløb etableres
- Etablering af sted til afvaskning af gryder lidt oppe i højden.
- Paller og kasser til snavset service stilles frem.
- Paller til gryder stilles frem
- Kasser til glasaffald m.m. stilles frem

#### Ladies room:

- Sætte skillevægge op.
- Lægge riste foran vaskerenden.
- Grave hul til børnetoilet.
- Byg reol af de sorte ”hylder” og grønne kasser til toilettasker
- Ølkasser til toiletpapir og rengøringsartikler sættes op
- Sætte puslebordet op.
- Montere slange til afskylning af lokummer ved mandehullet
- Solcellelampe sættes op
- Snor til ophængning af håndklæder monteres

#### Skurvogn:

- Vognen sættes i vater med opklodsning på lecablokke
- Rengøring af vognen og opsætning af forhæng
- Sætte kasse bagpå skurvogn med rengøringsartikler til lokummer.
- Sætte små skraldespande i alle rum.

#### Værkstedstelt:

- Paller placeres i bunden og i højre side af teltet
- Indrettes og sættes i system.

#### Fællestelt:

- Indrettes med stole og paller.
- Bar sættes op med stregliste og kapselspan.
- Bix/kontor-skab sættes op og indrettes.
- Kølebokse til drikkevarer.
- Sangbøger og spil lægges frem
- Opslagstavle etableres og relevante skemaer m.m. hænges op

#### Udendørs brus:

- Vandledning lægges frem i solen, evt. lånes en le så brændenælder kan fjernes
- Forhæng sættes op.
- Risten lægges over renden.

#### Generelt:

- Stole og borde repareres og lakeres.
- Paller og presenninger til affald sættes frem.
- Askebægre fremstilles.
- Postkassen placeres på skurvognen
- Vask og tænd frysere og køleskabe i laden
- Læg "broen" over grøften til p-pladsen
- Tørrestativ sættes op
- Skilt om "adgang forbudt" sættes op på markvejen

## Materiale til teltene

	Fællestelt	Køkkentelt	Værkstedstelt (plastik)	Lokumstelt (plastik)	Børnetelt
Mellemstykker (Tag)			2 (mærkede)	0	1
Endestykker (Tag)			2	2	2
Sidestykker	6	5	4+2 små	4	4+1 lille
Dobbelte topbarduner			2	1	2
Enkelte topbarduner			1	0	0
Taljebarduner			14	10	12
Almindelige barduner (trækbarduner)			26	20	23
Midterstolper, á 2 dele ialt 3.80 m.	5	4 (med GRÅ metalender)	3	1	2
Overliggerer, antal dele			2 (Mærkede)	0	1
Sidestolper	32	28	36	26	31
Elefantfødder			3	1	2

Lapning af telte kræver følgende materialer: Bjørnetråd eller tacklegarn (Bjørnetråd laver ikke så store huller), tekstil-lim, voks og nåle. Materialerne fås hos sejlmagere, i "havnebutikker" og lign.

Nærmere beskrivelse, se under "teltrejsning" på de følgende sider.

## REJSNING AF FUNKTIONSTELTE (De "gamle")

Obs: SPECIELT MED VÆRKSTEDSTELTET ER, AT DER SKAL ANVENDES DE KORTESTE OVERLIGGERE. De er ikke lige lange, så det er vigtigt at sørge for, at de ligger som de to tilsvarende tagstykker. Disse og stængerne er markerede.

- Det antal mellemstykker der skal bruges til teltaget "sys" sammen ved at løkkesystemet på teltstykkerne samles. Husk "sikker" knude til sidst!!!
- Et endestykke "sys" på i hver ende.
- Bændlerne bindes med knude eller dobbeltsløjfe! Skal ligge løst.
- Se efter at vinduessnorene hænger frit.
- Det antal midterstolper der skal bruges samles. Brug evt. trækiler i samlingerne for at stabilisere. (Kiler sættes i, når teltet er rejst)
- Overliggerne samles med bolte.

- Midterstolpernes spids skydes igennem hullerne i overliggeren, videre gennem hullerne i taget, og endelig ind i Bardunhattens hul. Dobbelt topbarduner bruges til endestolperne, enkelte til midterstolperne.
- Læg bukke under hver midterstolpe, da det letter opsætningen at stolpen ikke skal rejses fra jordniveau, men fra bukken.
- Tre-fire store pløkker hamres i ved enden af hver stolpe.
- En elefantfod lægges ved hver stolpe.
- Slå en af de store pløkker i vinkelret for hver topbardun, ca. 6 m. fra stolpen.
- Topbardunerne fastgøres i den ene side, modsat den side teltet rejses til, således at der er godt 7 m. tov fra tagtoppen til pløkken.
- Pløkkerne skal slås skråt i jorden og ikke længere ned, end at tovværket kan betjenes frit.
- **HUSK:** Hver bardun sin pløk! Og slå aldrig med hammer på tovværket!

Et antal kvinder tager fat i de løse barduner og trækker teltet op. Samtidig hjælper et antal kvinder ved at løfte midterstolperne fri af bukkene. Teltet skal trækkes op i takt, således at overliggeren vrides mindst muligt. Derfor er det en god idé, at have en kvinde stående til at styre slagets gang. De trækkende kvinder får numre, således at lederen let kan fortælle, hvem der skal holde igen og hvem der skal trække mere.

Der er delte meninger om, hvor mange kvinder der skal til at trække et funktionstelt op. Når man fra starten fastgør teltet i den ene side (således at det ikke kan tippe over), og samtidig sætter pløkker foran stængerne (så de ikke kan skride), er det faktisk kun et spørgsmål om, hvor mange kræfter der skal til for at trække. Kan I ikke rokke teltet fra jorden, bør I nok finde nogle flere hjælpere! Vindstyrken er også vigtig, hvis I er nok kan man rejse teltet imod vinden – aldrig med vinden. Hvis det blæser for meget, må man vente til vinden løjer af. Det gør den typisk hen under aften.

Når teltet er lodret, løfter et par kvinder stolperne op i elefantfødderne. Tag evt. et stykke tov, bind det om stolpen med en løkke, og træk i det.

Nu skal stængerne rettes ind, så de står lige. Skal det være helt lige, spænder man en snor ud mellem de to yderste stolper og retter ind efter den. Når det er gjort skal hver enkelt stolpe stilles lodret. Stram eller slæk den fastgjorte bardun, til stolpen står helt lodret.

Fastgør så topbardunerne i den anden side.

Så kommer turen til sidestængerne: Sæt sidestænger i alle hullerne i taget, og slå store pløkker i vinkelret ud fra disse, i en afstand af 1-2 m.

Der skal taljebarduner ved hver samling af tagstykker samt to i hvert hjørne. Teltet strammes op ved at starte med at sætte og stramme de midterste taljebarduner og arbejde sig ud mod hjørnerne.

Taljebarduner sættes på med den dobbelte talje øverst, og den enkelte nederst. Den ene løkke sættes omkring stangen, den anden omkring pløkken. Herefter bindes den løse ende omkring pløkken med et dobbelt halvstik.

Fastgør til sidst de øvrige stænger med almindelige barduner (trækbarduner) som skal vende sådan at de med bardunstrammeren kan trækkes og strammes nedad.

Endelig skal sidestykkerne hægtes/bindes på: Sørg for at starte og slutte sidestykkerne der hvor der skal være døre.

Lad stykkerne lappe ind over hinanden som snøringen indikerer, så de kan bindes godt til i dårligt vejr.

Sidestykkerne bundpløkkes med skiftevis 2 små pløkker og 1 stor, dog ikke hvor dørene skal være!

## REJSNING AF FUNKTIONSTELTE

(De nye med "runde ender")

- Midterstolper lægges parat
- Teltet bredes ud på jorden
- Rundt om teltet lægges sidestolper og pløkke parat
- Teltet skal ligge "løst", således at taget strammes ud når midterstopperne rejses til sidst.
- Pløkke hamres skråt i ca. 1 m fra teltvæggen
- Sidestolperne skydes igennem bardunhattenes huller hele vejen rundt og stilles skråt indad og de på teltet fastsiddende trækbarduner sættes løst om pløkken.
- Et par kvinder går ind under teltdugen og skyder midterstolpernes spids igennem hullerne i telttaget ind i Bardunhattens hul. Bind den hvide snor igennem hullet i midterstolpen.
- Midterstolperne kan justeres med lette hammerslag.
- Juster nu sidestolper til lodret position og efterstram til sidst bardunerne
- På sidestolperne stikkes den hvide snor igennem hullet øverst og bindes med råbåndsknob. En meget spids, lang genstand er flere steder nødvendig for at hjælpe snoren gennem hullet.

Køkkentelt: Sidestykkerne hægtes på (vend sidestykket så der er mulighed for bundpløkning INDAD) og de dobbelte overlap snøres. Sidestykkerne skal udvælges så det passer med overlappene! Køkkenteltets sider er for lange, så der skal regnes plads til

at et af fagene kan påsættes "dobbel", dvs. overlappe hinanden. Tjek nøje på tegning af indretningen hvor dørene skal være

Fællestelt: Sidestykkerne hægtes på med enkelt overlap. Der kan bundplækkes udvendigt.

**HUSK:** Hver bardun sin pløk

## REJSNING AF SOVETELTE

Voerteltene, de store sovetelte 8 x 5 m. med blå kant:

Bred teltdugen ud, så de 4 hjørner ligger udstrakt med rigtig afstand, og resten af teltdugen samlet i midten.

Slå store pløkker i hele vejen rundt ud for bardunerne, med ca. 1 meters afstand til kanten af teltet.

Sæt de 4 hjørnestolper i og fastgør bardunerne løst.

Sæt de øvrige sidestænger i og fastgør bardunerne løst.

De 14 korteste stænger hører til i siderne, de 4 længste nærmest dørene, og de 4 mellemlange mellem døren og siderne.

Der bruges 2 høje elefantfødder

Teltet ligger nu som en tragt med toppen på græsset.

Gå ind i teltet med de to midterstolper og stik dem gennem hullerne i taget.

Sæt topbardunerne over og rejs stolperne.

Stram alle bardunerne efter. De skal være så stramme, at teltdugen ikke står og blafrer, da det slider meget på den.

Voerteltene skal ikke slækkes i regnvejr!

## TOVVÆRK

I værkstedsteltet findes der ekstra tovværk.

Færdige barduner hænger på stænger mellem to bukke.

Tovværk til bivser findes i kasserne.

Desuden findes der materiale til fremstilling af nyt tovværk, dvs. bardunstrammere, taljer og tovværk i forskellig længde og tykkelse.

Lappekassen indeholder alt til lapning, bl.a. mergelspir og øjer.

**BRING ALTID VÆRKTØJ TILBAGE EFTER BRUG!** Det gælder også mukkerter. De skal være lette at finde, hvis de pludselig skal bruges.

Placering af pløkke/barduner i hjørner

